



FÖNSTERMARKIS **SOLARO**

Solaro är en traditionell fönstermarkis. Markisens aluminiumkassett skyddar väven i infällt läge. Solaro manövreras manuellt med ett 9 mm band, från insida eller utsida.

Stativ i färgerna vitt, grått eller svart som standard, andra kulörer kan också erbjudas.

Väv ligger helt skyddad i en aluminiumkassett. Stort urval av textilier i 100% spinnfärgad akryl. Maxbredd 360 cm, Armlängder 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm och 90 cm.

Solaro fönstermarkis är precis som Elissis övriga produkter tillverkade i Mullsjö, Sverige.

ELISSI

FÖNSTERMARKIS **SOLARO**

Profiler

Kassett och frontprofiler i strängpressad lackerad aluminium. Upprullningsrör 43 mm galvaniserat stål. Profiler till armar i strängpressad och lackerad aluminium. Detaljer till armar i pressgjuten och lackerad aluminium. Solaro levereras med samtliga synliga detaljer och profiler i lackerat utförande. Standardfärger är vitt, svart och grått. Mot tillägg kan Solaro erhållas i Ral-färg enligt kundens önskemål.



Utfallsarmar

Utfallsarmar kan erhållas i 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm och 900 mm

Väv

Markisväv kan erhållas i ett stort urval av färger. Textilier 100% spinnfärgad akryl, speciellt anpassad för utomhusbruk.

Reglage

Solaro levereras med bandreglage. Solaro seriekopplas ej. För motorisering se Medio.

Måttuppgifter

Solaro tillverkas från minmått 300 mm till maxbredd 3600 mm. Vävbredd ca 65 mm smalare än beställningsmått.

Tillbehör

Som tillbehör kan Solaro levereras med konsoler för nischmontage. Dessa finns i längder 50 mm, 70 mm, 110 mm, 140 mm och 180 mm. Konsollängd är mått från vägg/karm till baksida markiskassett. Vid nischmontage kan sidobeslag för montage av arm användas. Sidoförskjutning av band är möjlig för montage med både väggkonsol och nischkonsoler. Beslagssats för detta utförande är tillbehör. Alternativt kan Solaro regleras med bandvevbox.

