



FASADPERSIENNER

Fasadpersienn avsedd för utomhusmontage där man önskar effektiv solavskärmning samtidigt som man får ett bra insynsskydd.

Fasadpersienner har i tester visats vara ett av de absolut effektivaste produkterna i att reducera värmen innanför ett glas. Fasadpersienner levereras med lamellbredd i 80 alternativt 50 mm och ger med denna lamellbredd en mycket god sikt genom persiennen då lutningsvinkeln oftast är tillräcklig i 45 grader för att avskärma solen och värmen. Våra fasadpersienner är precis som Elissis övriga produkter tillverkade i Mullsjö, Sverige.

ELISSI

FASADPERSIENNER

Fasadpersienn A80

Fasadpersienn A80 är avsedd att monteras utomhus där effektiv sol- och värmeavskärmning önskas samt ett bra insynsskydd. A80 har en 80 mm bred kantförstyvd lamell med mycket bra stabilitet. Lamellerna förses med styrtappar som löper i en sidoprofil av strängpressad aluminium. A80 är en stabil persienn anpassad för större fönsterenheter och klarar relativt hög vindlast.

A80 manövreras manuellt med vev från insidan alternativt motoriseras. Mekanisk gränslägesenhet vid vevreglage. Vid motorisering kan persiennen styras manuellt med strömbrytare alternativt med trådlös handsändare. Motoriserad A80 kan med fördel anslutas till automatiskt system t.ex sol- och vindvakt. A80 kan seriekopplas till flera enheter på ett reglage. Lamell 80 mm kan som standard erhållas i flera olika färger. Sidostyrning och bottenlist i naturanodiserad aluminium. Dessa kan dock lackeras i önskad Ral-färg. Överlist i galvaniserad stålplåt.

Fasadpersienn A50

Fasadpersienn A50 är avsedd att monteras utomhus där effektiv sol- och värmeavskärmning önskas samt ett bra insynsskydd. A50 har en 50 mm bred lamell som till skillnad från A80 inte är kantförstyvd varför denna modell passar till mindre fönster som inte är utsatta för kraftig blåst. A50 manövreras manuellt med vev från insidan alternativt motoriseras. Mekanisk gränslägesenhet vid vevreglage. Vid motorisering kan persiennen styras manuellt med strömbrytare alternativt med trådlös handsändare. Motoriserad A50 kan med fördel anslutas till automatiskt system t.ex sol- och vindvakt. A50 kan seriekopplas till flera enheter på ett reglage. Lamell till A50 kan erhållas i ett stort antal färger. På A50 är lamellbredd lika med beställningsmått. Sidostyrning med plastomspunnen wire. Bottenlist i naturanodiserad aluminiumprofil. Överlist i galvaniserad stålplåt.

Fasadpersienn S50

Fasadpersienn S50 är avsedd att monteras utomhus där effektiv sol- och värmeavskärmning önskas samt ett bra insynsskydd. S50 har en 50 mm bred lamell som till skillnad från A80 inte är kantförstyvd varför denna modell passar till mindre fönster som inte är utsatta för kraftig blåst. S50 manövreras manuellt med växel och runddragslina (ändlös lina) från insidan. Lamell till S50 kan erhållas i ett stort antal färger. På S50 är lamellbredd lika med beställningsmått. Sidostyrning med plastomspunnen wire. Bottenlist i naturanodiserad aluminiumprofil. Överlist i galvaniserad stålplåt.

Övrigt

Fasadpersienn kan byggas in i bockad stål- eller aluminiumplåt alternativt strängpressad aluminiumplåt värmeavskärmning.

